


L-вертикальная труба слева  
R-вертикальная труба справа


### COBRATHERM CBT110L/R

Высота 1120 мм, глубина 58 мм

	Модель		CBT110L/R		
	Ширина, мм L			400	500
Межцентровое расстояние, мм N			50	50	50
Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K} 75/65/20^\circ C$ )			380	450	517
Вес, кг $M_{Ges}$			12,9	14,6	16,2
Экспонента n			1,33	1,3	1,27
RAL 9016	AF (Euro)		510	516	522
Кат. 1	CF (Euro)		612	619	626
Кат. 2	SF (Euro)		663	671	678
CR	(Euro)		927	960	993


### COBRATHERM CBT140L/R

Высота 1400 мм, глубина 58 мм

	Модель		CBT140L/R		
	Ширина, мм L			400	500
Межцентровое расстояние, мм N			50	50	50
Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K} 75/65/20^\circ C$ )			462	547	628
Вес, кг $M_{Ges}$			16	18,2	20,4
Экспонента n			1,31	1,31	1,31
RAL 9016	AF (Euro)		548	555	561
Кат. 1	CF (Euro)		657	665	674
Кат. 2	SF (Euro)		712	721	730
CR	(Euro)		1 045	1 078	1 110

### COBRATHERM CBT180L/R

Высота 1820 мм, глубина 58 мм

	Модель		CBT180L/R		
	Ширина, мм L			400	500
Межцентровое расстояние, мм N			50	50	50
Теплоотдача, Ватт $\Phi_s$ ( $\Delta T_{50K} 75/65/20^\circ C$ )			590	700	804
Вес, кг $M_{Ges}$			19,1	22,9	26,5
Экспонента n			1,33	1,31	1,28
RAL 9016	AF (Euro)		658	666	675
Кат. 1	CF (Euro)		789	799	810
Кат. 2	SF (Euro)		855	865	877
CR	(Euro)		1 274	1 325	1 378

Условия эксплуатации: система отопления.

Температура теплоносителя макс. 120 °C

Рабочее давление 10 атм.

Рабочее давление 16 атм. - наценка к стоимости +5%