

	Модель	KW90	
	Высота (с WRT) H (мм)	943	
	Глубина T (мм)	22	
	Длина L (мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M (кг)	13,1	18,3
	Вес с теплоносителем M (кг)	18,8	26,3
	P el/I (Ватт/А)	500/3	800/4
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	2 350	2 731
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	2 708	3 162
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	2 887	3 377
	RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	2 629	3 011
	Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	2 988	3 441
Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	3 167	3 657	

	Модель	KW110	
	Высота (с WRT) H (мм)	1143	
	Глубина T (мм)	22	
	Длина L (мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M (кг)	15,9	22,3
	Вес с теплоносителем M (кг)	22,8	31,9
	P el/I (Ватт/А)	500/3	800/4
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	2 574	3 034
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	2 977	3 525
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	3 178	3 771
	RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	2 853	3 313
	Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	3 256	3 804
Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	3 458	4 050	

	Модель	KW130	
	Высота (с WRT) H (мм)	1343	
	Глубина T (мм)	22	
	Длина L (мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M (кг)	18,8	26,3
	Вес с теплоносителем M (кг)	27,0	37,8
	P el/I (Ватт/А)	800/4	800/4
	RAL 9016 AF (WRT) (Евро)	2 779	3 330
	Кат. 1 CF(WRT) (Евро)	3 219	3 881
	Кат. 2 SF(WRT) (Евро)	3 439	4 156
	RAL 9016 AF(WIR) (Евро)	3 058	3 610
	Кат. 1 CF(WIR) (Евро)	3 498	4 160
Кат. 2 SF(WIR) (Евро)	3 718	4 435	

	Модель		KW150	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1543	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	21,7	30,4
	Вес с теплоносителем M	(кг)	31,2	43,7
	P el/I	(Ватт/А)	800/4	1100/5
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	2 986	3 621
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 467	4 226
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 708	4 528
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 265	3 901
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 746	4 505
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	3 987	4 808	

	Модель		KW170	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1743	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	24,6	34,4
	Вес с теплоносителем M	(кг)	35,4	49,6
	P el/I	(Ватт/А)	800/4	1100/5
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 193	3 918
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 716	4 582
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	3 977	4 914
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 472	4 198
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	3 995	4 861
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 256	5 193	

	Модель		KW190	
	Высота (с WRT) H	(мм)	1943	
	Глубина T	(мм)	22	
	Длина L	(мм)	500	700
	Вес без теплоносителя M	(кг)	27,5	38,5
	Вес с теплоносителем M	(кг)	39,6	55,5
	P el/I	(Ватт/А)	800/4	1500/7
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	3 400	4 212
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	3 964	4 931
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	4 246	5 290
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	3 680	4 491
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	4 244	5 210
Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	4 526	5 569	