

	Модель		KWS150		
	Высота (с WRT) Н	(мм)	1543		
	Глубина Т	(мм)	22		
	Длина L	(мм)	500	700	900
	Вес без теплоносителя М	(кг)	21,7	30,4	39,1
	Вес с теплоносителем М	(кг)	31,2	43,7	56,1
	Р el/l	(Ватт/А)	800/4	1100/5	1500/7
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	4 112	4 748	5 384
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	4 819	5 578	6 337
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	5 172	5 993	6 814
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	4 392	5 027	5 664
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	5 098	5 857	6 617
	Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	5 452	6 272	7 093

	Модель		KW170		
	Высота (с WRT) Н	(мм)	1743		
	Глубина Т	(мм)	22		
	Длина L	(мм)	500	700	900
	Вес без теплоносителя М	(кг)	24,6	34,4	44,3
	Вес с теплоносителем М	(кг)	35,4	49,6	63,5
	Р el/l	(Ватт/А)	800/4	1100/5	1500/7
	RAL 9016	AF (WRT) (Евро)	4 320	5 045	5 770
	Кат. 1	CF(WRT) (Евро)	5 068	5 934	6 800
	Кат. 2	SF(WRT) (Евро)	5 442	6 379	7 315
	RAL 9016	AF(WIR) (Евро)	4 599	5 324	6 049
	Кат. 1	CF(WIR) (Евро)	5 347	6 213	7 079
	Кат. 2	SF(WIR) (Евро)	5 721	6 658	7 595